Generalvertrieb für Deutschland & Österreich: JAMparts FZG Technik Vetriebs GmbH, Friedenstr. 2, 71282 Hemmingen, Deutschland, www.jamparts.com

Modell	**X1P Premium**
Preis VK inklusive MwSt.	**152,83 €**
Nennspannung	**13,2 V**
Leistung	**2,3 Ah**
Entladestrom maximal für 10 Sekunden	120 A (10 s)
Kaltstartstrom CCA bei -20 ° C	100 A
Dauerentladestrom	70 A
Ladestrom nominal	3 A bei 25°C
Ladestrom maximal	5 A bei 25°C
Lebensdauer (Ladung 1C / Entladung 10C)	1000 Zyklen bei 100% D.o.d. / 10C - 2000 Zyklen bei 80% D.o.d. / 10C
Lebensdauer Durchschnitt	ca. 17000 Startzyklen
Nutzungsdauer	ca. 5 bis 7 Jahre
Ladespannung	14,4 V
Ladespannung maximal	14,6 V
Gewicht	≈ 0.46 Kg
Abmessungen [mm]	L 115 x B 40 x H 90
Einsatz- Temperatur	-30 ° C / +60 ° C [Betrieb und Lagerung]
Maximale Einbauhöhe	5000 m
Minimale Spannung	2,5 V je Zelle
Maximale Spannung	3,65 V je Zelle

Modell	**X2 Premium**
Preis VK inklusive MwSt.	**204,47 €**
Nennspannung	**13,2 V**
Leistung	**4,6 Ah**
Entladestrom maximal für 10 Sekunden	240 A (10 s)
Kaltstartstrom CCA bei -20 ° C	200 A
Dauerentladestrom	140 A
Ladestrom nominal	6 A bei 25°C
Ladestrom maximal	10 A bei 25°C
Lebensdauer (Ladung 1C / Entladung 10C)	1000 Zyklen bei 100% D.o.d. / 10C - 2000 Zyklen bei 80% D.o.d. / 10C
Lebensdauer Durchschnitt	ca. 17000 Startzyklen
Nutzungsdauer	ca. 5 bis 7 Jahre
Ladespannung	14,4 V
Ladespannung maximal	14,6 V
Gewicht	≈ 0.88 Kg
Abmessungen [mm]	L 148 x B 67 x H 85
Einsatz- Temperatur	-30 ° C / +60 ° C [Betrieb und Lagerung]
Maximale Einbauhöhe	5000 m
Minimale Spannung	2,5 V je Zelle
Maximale Spannung	3,65 V je Zelle

Modell	**X2P Premium**
Preis VK inklusive MwSt.	**204,47 €**
Nennspannung	**13,2 V**
Leistung	**4,6 Ah**
Entladestrom maximal für 10 Sekunden	240 A (10 s)
Kaltstartstrom CCA bei -20 ° C	200 A
Dauerentladestrom	140 A
Ladestrom nominal	6 A bei 25°C
Ladestrom maximal	10 A bei 25°C
Lebensdauer (Ladung 1C / Entladung 10C)	1000 Zyklen bei 100% D.o.d. / 10C - 2000 Zyklen bei 80% D.o.d. / 10C
Lebensdauer Durchschnitt	ca. 17000 Startzyklen
Nutzungsdauer	ca. 5 bis 7 Jahre
Ladespannung	14,4 V
Ladespannung maximal	14,6 V
Gewicht	≈ 0.76 Kg
Abmessungen [mm]	L 115 x B 69 x H 90
Einsatz- Temperatur	-30 ° C / +60 ° C [Betrieb und Lagerung]
Maximale Einbauhöhe	5000 m
Minimale Spannung	2,5 V je Zelle
Maximale Spannung	3,65 V je Zelle

Generalvertrieb für Deutschland & Österreich: JAMparts FZG Technik Vetriebs GmbH, Friedenstr. 2, 71282 Hemmingen, Deutschland, www.jamparts.com

Modell	X3 Premium
Preis VK inklusive MwSt.	**272,62 €**
Nennspannung	**13,2 V**
Leistung	**6,9 Ah**
Entladestrom maximal für 10 Sekunden	360 A (10 s)
Kaltstartstrom CCA bei -20 ° C	300 A
Dauerentladestrom	210 A
Ladestrom nominal	9 A bei 25 ° C
Ladestrom maximal	15 A bei 25 ° C
Lebensdauer (Ladung 1C / Entladung 10C)	1000 Zyklen bei 100% D.o.d. / 10C - 2000 Zyklen bei 80% D.o.d. / 10C
Lebensdauer Durchschnitt	ca. 17000 Startzyklen
Nutzungsdauer	ca. 5 bis 7 Jahre
Ladespannung	14,4 V
Ladespannung maximal	14,6 V
Gewicht	≈ 1,25 kg
Abmessungen [mm]	L 148 x B 67 x H 112
Einsatz- Temperatur	-30 ° C / +60 ° C [Betrieb und Lagerung]
Maximale Einbauhöhe	5000 m
Minimale Spannung	2,5 V je Zelle
Maximale Spannung	3,65 V je Zelle

Modell	X3P Premium
Preis VK inklusive MwSt.	**272,62 €**
Nennspannung	**13,2 V**
Leistung	**6,9 Ah**
Entladestrom maximal für 10 Sekunden	360 A (10 s)
Kaltstartstrom CCA bei -20 ° C	300 A
Dauerentladestrom	210 A
Ladestrom nominal	9 A bei 25 ° C
Ladestrom maximal	15 A bei 25 ° C
Lebensdauer (Ladung 1C / Entladung 10C)	1000 Zyklen bei 100% D.o.d. / 10C - 2000 Zyklen bei 80% D.o.d. / 10C
Lebensdauer Durchschnitt	ca. 17000 Startzyklen
Nutzungsdauer	ca. 5 bis 7 Jahre
Ladespannung	14,4 V
Ladespannung maximal	14,6 V
Gewicht	≈ 1,15 kg
Abmessungen [mm]	L 115 x B 80 x H 105
Einsatz- Temperatur	-30 ° C / +60 ° C [Betrieb und Lagerung]
Maximale Einbauhöhe	5000 m
Minimale Spannung	2,5 V je Zelle
Maximale Spannung	3,65 V je Zelle

Modell	X4 Premium
Preis VK inklusive MwSt.	**340,78 €**
Nennspannung	**13,2 V**
Leistung	**9,2 Ah**
Entladestrom maximal für 10 Sekunden	480 A (10 s)
Kaltstartstrom CCA bei -20 ° C	400 A
Dauerentladestrom	280 A
Ladestrom nominal	12 A bei 25 ° C
Ladestrom maximal	20 A bei 25 ° C
Lebensdauer (Ladung 1C / Entladung 10C)	1000 Zyklen bei 100% D.o.d. / 10C - 2000 Zyklen bei 80% D.o.d. / 10C
Lebensdauer Durchschnitt	ca. 17000 Startzyklen
Nutzungsdauer	ca. 5 bis 7 Jahre
Ladespannung	14,4 V
Ladespannung maximal	14,6 V
Gewicht	≈ 1.62 kg
Abmessungen [mm]	L 148 x B 67 x H 140
Einsatz- Temperatur	-30 ° C / +60 ° C [Betrieb und Lagerung]
Maximale Einbauhöhe	5000 m
Minimale Spannung	2,5 V je Zelle
Maximale Spannung	3,65 V je Zelle

Generalvertrieb für Deutschland & Österreich: JAMparts FZG Technik Vetriebs GmbH, Friedenstr. 2, 71282 Hemmingen, Deutschland, www.jamparts.com

Modell	X6 Premium
Preis VK inklusive MwSt.	**721,83 €**
Nennspannung	**13,2 V**
Leistung	**13,8 Ah**
Entladestrom maximal für 10 Sekunden	720 A (10 s)
Kaltstartstrom CCA bei -20 ° C	600 A
Dauerentladestrom	420 A
Ladestrom nominal	18 A bei 25°C
Ladestrom maximal	30 A bei 25°C
Lebensdauer (Ladung 1C / Entladung 10C)	1000 Zyklen bei 100% D.o.d. / 10C - 2000 Zyklen bei 80% D.o.d. / 10C
Lebensdauer Durchschnitt	ca. 17000 Startzyklen
Nutzungsdauer	ca. 5 bis 7 Jahre
Ladespannung	14,4 V
Ladespannung maximal	14,6 V
Gewicht	≈ 2.50 Kg
Abmessungen [mm]	L 148 x B 134 x H 140
Einsatz- Temperatur	-30 ° C / +60 ° C [Betrieb und Lagerung]
Maximale Einbauhöhe	5000 m
Minimale Spannung	2,5 V je Zelle
Maximale Spannung	3,65 V je Zelle

Modell	X8 Premium
Preis VK inklusive MwSt.	**927,32 €**
Nennspannung	**13,2 V**
Leistung	**18,4 Ah**
Entladestrom maximal für 10 Sekunden	960 A (10 s)
Kaltstartstrom CCA bei -20 ° C	800 A
Dauerentladestrom	560 A
Ladestrom nominal	24 A bei 25°C
Ladestrom maximal	40 A bei 25°C
Lebensdauer (Ladung 1C / Entladung 10C)	1000 Zyklen bei 100% D.o.d. / 10C - 2000 Zyklen bei 80% D.o.d. / 10C
Lebensdauer Durchschnitt	ca. 17000 Startzyklen
Nutzungsdauer	ca. 5 bis 7 Jahre
Ladespannung	14,4 V
Ladespannung maximal	14,6 V
Gewicht	≈ 3.24 Kg
Abmessungen [mm]	L 148 x B 134 x H 140
Einsatz- Temperatur	-30 ° C / +60 ° C [Betrieb und Lagerung]
Maximale Einbauhöhe	5000 m
Minimale Spannung	2,5 V je Zelle
Maximale Spannung	3,65 V je Zelle

Modell	YLP05 Standard
Preis VK inklusive MwSt.	**117,45 €**
Nennspannung	**13,2 V**
Leistung	**5 Ah**
Entladestrom maximal für 10 Sekunden	170 A (10 s)
Kaltstartstrom CCA bei -20 ° C	85 A
Dauerentladestrom	80 A
Ladestrom nominal	7 A bei 25°C
Ladestrom maximal	11 A bei 25°C
Lebensdauer (Ladung 1C / Entladung 10C)	1000 Zyklen bei 100% D.o.d. / 10C - 2000 Zyklen bei 80% D.o.d. / 10C
Lebensdauer Durchschnitt	ca. 12000 Startzyklen
Nutzungsdauer	ca. 5 bis 7 Jahre
Ladespannung	14,4 V
Ladespannung maximal	14,6 V
Gewicht	≈ 0.43 Kg
Abmessungen [mm]	L 114 x B 40 x H 90
Einsatz- Temperatur	-30 ° C / +60 ° C [Betrieb und Lagerung]
Maximale Einbauhöhe	5000 m
Minimale Spannung	2,5 V je Zelle
Maximale Spannung	3,65 V je Zelle

Generalvertrieb für Deutschland & Österreich: JAMparts FZG Technik Vetriebs GmbH, Friedenstr. 2, 71282 Hemmingen, Deutschland, www.jamparts.com

Modell	**YLP07 Standard**
Preis VK inklusive MwSt.	**128,70 €**
Nennspannung	**13,2 V**
Leistung	**7 Ah**
Entladestrom maximal für 10 Sekunden	260 A (10 s)
Kaltstartstrom CCA bei -20 ° C	130 A
Dauerentladestrom	120 A
Ladestrom nominal	8 A bei 25°C
Ladestrom maximal	13 A bei 25°C
Lebensdauer (Ladung 1C / Entladung 10C)	1000 Zyklen bei 100% D.o.d. / 10C - 2000 Zyklen bei 80% D.o.d. / 10C
Lebensdauer Durchschnitt	ca. 12000 Startzyklen
Nutzungsdauer	ca. 5 bis 7 Jahre
Ladespannung	14,4 V
Ladespannung maximal	14,6 V
Gewicht	≈ 0.45 Kg
Abmessungen [mm]	L 114 x B 40 x H 90
Einsatz- Temperatur	-30 ° C / +60 ° C [Betrieb und Lagerung]
Maximale Einbauhöhe	5000 m
Minimale Spannung	2,5 V je Zelle
Maximale Spannung	3,65 V je Zelle

Modell	**YLP09X Standard**
Preis VK inklusive MwSt.	**159,94 €**
Nennspannung	**13,2 V**
Leistung	**8 Ah**
Entladestrom maximal für 10 Sekunden	280 A (10 s)
Kaltstartstrom CCA bei -20 ° C	140 A
Dauerentladestrom	130 A
Ladestrom nominal	10 A bei 25°C
Ladestrom maximal	15 A bei 25°C
Lebensdauer (Ladung 1C / Entladung 10C)	1000 Zyklen bei 100% D.o.d. / 10C - 2000 Zyklen bei 80% D.o.d. / 10C
Lebensdauer Durchschnitt	ca. 12000 Startzyklen
Nutzungsdauer	ca. 5 bis 7 Jahre
Ladespannung	14,4 V
Ladespannung maximal	14,6 V
Gewicht	≈ 0.8 Kg
Abmessungen [mm]	L 148 x B 67 x H 85
Einsatz- Temperatur	-30 ° C / +60 ° C [Betrieb und Lagerung]
Maximale Einbauhöhe	5000 m
Minimale Spannung	2,5 V je Zelle
Maximale Spannung	3,65 V je Zelle

Modell	**YLP10 Standard**
Preis VK inklusive MwSt.	**188,67 €**
Nennspannung	**13,2 V**
Leistung	**10 Ah**
Entladestrom maximal für 10 Sekunden	380 A (10 s)
Kaltstartstrom CCA bei -20 ° C	200 A
Dauerentladestrom	180 A
Ladestrom nominal	13 A bei 25 ° C
Ladestrom maximal	18 A bei 25 ° C
Lebensdauer (Ladung 1C / Entladung 10C)	1000 Zyklen bei 100% D.o.d. / 10C - 2000 Zyklen bei 80% D.o.d. / 10C
Lebensdauer Durchschnitt	ca. 12000 Startzyklen
Nutzungsdauer	ca. 5 bis 7 Jahre
Ladespannung	14,4 V
Ladespannung maximal	14,6 V
Gewicht	≈ 0,74 kg
Abmessungen [mm]	L 114 x B 69 x H 90
Einsatz- Temperatur	-30 ° C / +60 ° C [Betrieb und Lagerung]
Maximale Einbauhöhe	5000 m
Minimale Spannung	2,5 V je Zelle
Maximale Spannung	3,65 V je Zelle

Generalvertrieb für Deutschland & Österreich: JAMparts FZG Technik Vetriebs GmbH, Friedenstr. 2, 71282 Hemmingen, Deutschland, www.jamparts.com

Modell	**YLP14 Standard**
Preis VK inklusive MwSt.	**207,42 €**
Nennspannung	**13,2 V**
Leistung	**14 Ah**
Entladestrom maximal für 10 Sekunden	490 A (10 s)
Kaltstartstrom CCA bei -20 ° C	245 A
Dauerentladestrom	230 A
Ladestrom nominal	9 A bei 25 ° C
Ladestrom maximal	24 A bei 25 ° C
Lebensdauer (Ladung 1C / Entladung 10C)	1000 Zyklen bei 100% D.o.d. / 10C - 2000 Zyklen bei 80% D.o.d. / 10C
Lebensdauer Durchschnitt	ca. 12000 Startzyklen
Nutzungsdauer	ca. 5 bis 7 Jahre
Ladespannung	14,4 V
Ladespannung maximal	14,6 V
Gewicht	≈ 0,76 kg
Abmessungen [mm]	L 114 x B 69 x H 90
Einsatz- Temperatur	-30 ° C / +60 ° C [Betrieb und Lagerung]
Maximale Einbauhöhe	5000 m
Minimale Spannung	2,5 V je Zelle
Maximale Spannung	3,65 V je Zelle