



TERMIGNONI S.p.a.

Via della Rampina 1
15077 Predosa – Italy
www.termignoni.it







Tel. 0039.0131.71666
Fax 0039.0131.71696
info@termignoni.it

NOTA DI ASSEMBLAGGIO ASSEMBLY NOTE pag. 1/2

MV07

MV 675 F3 RACING

1 SIL.



MONTAGGIO DEL KIT TERMIGNONI

- Montare il silent-block TER016 con la boccolina TER004, sulla staffa supporto silenziatore TMV14N; fissare la staffa supporto silenziatore con le sue viti a testa bombata M8x20 e le rondelle 8x16 in dotazione, come in Fig. A, **SENZA stringere**;
- Inserire il corpo finale sul collettore e fissare la staffa con la vite a testa cilindrica M6x20, la rondella 6x12 e il dado autobloccante M6 come in Fig. B,C (**SENZA stringere**);
- Inserire il silenziatore al corpo finale (Fig. D) e posizionare la fascetta supporto silenziatore con la gomma, attorno al silenziatore e fissarla con la vite a testa bombata M8x25 e la rondella 8x16 come in Fig. E, (**SENZA stringere**);
- Fissare il silenziatore al corpo finale tramite la molla lunga con gommino TER010 come in Fig. F, in dotazione;
- Ora serrare tutte le viti;
- Rimuovere la pellicola protettiva dal logo Termignoni.

MOUNTING THE TERMIGNONI KIT

- Mount the silent-block TER016 with the bushing TER004 on the bracket support silencer TMV14N; fix the silencer support bracket using the oval-head screws M8x20 and washers 8x16, supplied, as in Pic. A, **WITHOUT** tightening;
- Insert the final body to the collector and secure the bracket with the screw socket M6x20, washer 6x12 and self-locking nut M6, as shown in Pic. B, C, **WITHOUT** tightening;
- Insert the silencer to the final body (Pic. D) and place the ring holder and rubber, around the silencer and tighten with oval-head screw M8x25 and washer 8x16 as shown in Pic. E (**WITHOUT** tightening);
- Fix the silencer to the final body using the long spring with rubber TER010, as in Pic. F, in the pack;
- Now tighten all screws;
- Remove the protective release liner from the Termignoni logo.

MONTAGGIO DELLA STAFFA BIPOSTO

- Posizionare la pedana originale sovrapponendola sulla staffa supporto silenziatore del kit Termignoni, fissandole con le due viti a testa cilindrica M8x30, in dotazione, (**SENZA stringere**), (Fig. H,I);

• La conclusione del montaggio del silenziatore prosegue nel paragrafo sopra, **"MONTAGGIO DEL KIT TERMIGNONI"**

MOUNTING THE BRACKET TWO SEATER

- Place the original passenger foot peg overlapping on the silencer support bracket of the kit Termignoni, fixing them with the two socket head cap screws M8x30, in the pack, (**WITHOUT** tightening) (Pic. H,I);
- The mounting of the silencer, continues in the paragraph above, **"MOUNTING THE TERMIGNONI KIT"**



TERMIGNONI S.p.a.

Via della Rampina 1
15077 Predosa - Italy
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666
Fax 0039.0131.71696
info@termignoni.it

DOTAZIONE PACKING LIST pag. 2/2

MV07

MV 675 F3 RACING

1 SIL.

- N°1 SILENZIATORE *SILENCER* **MV07**
- N°1 CORPO FINALE *FINAL BODY* **MV07**
- N°1 DB-KILLER *PLUG* **TER403R**
- N°2 VITI TESTA BOMBATA *OVAL-HEAD SCREW* **M8x20**
- N°1 VITE TESTA BOMBATA *OVAL-HEAD SCREW* **M8x25**
- N°1 VITE TESTA CILINDRICA *HEAD CAP SCREW* **M6x20**
- N°1 DADO AUTOBLOCCANTE *SELF-LOCKING NUT* **M8**
- N°1 DADO AUTOBLOCCANTE *SELF-LOCKING NUT* **M6**
- N°2 RONDELLE *WASHERS* **8x16**
- N°1 RONDELLA *WASHER* **6x12**
- N°1 FASCETTA SUPPORTO SILENZIATORE CON GOMMA
RING HOLDER WITH RUBBER **TER421**
- N°1 SILENT-BLOCK **TER016**
- N°1 BOCCOLINA *BUSHING* **TER004**
- N°1 MOLLA LUNGA CON GOMMINO *LONG SPRING WITH RUBBER* **TER010**
- N°1 STAFFA SUPPORTO SILENZIATORE *SILENCER SUPPORT BRACKET* **TMV14N**

KIT BIPOSTO KIT TWO SEATER

- N°2 VITI TESTA CILINDRICA **INOX TCEI** *HEAD CAP SCREWS* **M8x30**



KIT BIPOSTO

